



Krótki opis

Kombinowany rozdzielacz izolacji akustycznej do wszystkich urządzeń Maico KWL

Numer katalogowy

0092.0586

Dane Techniczne

Miejsce montażu	Ściana / Sufit / Dach spadzisty
Materiał	Blacha
Kolor	srebrny
Ciężar	15,2 kg
Ciężar z opakowaniem	18,7 kg
Ilość przyłączy	12
Wielkość nominalna	125 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	75 mm
Szerokość	595 mm
wysokość	215 mm
Głębokość	800 mm
Szerokość z opakowaniem	650 mm
Wysokość z opakowaniem	270 mm
Głębokość z opakowaniem	890 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799925866

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA} , 1 otwór (dB)	–	12	36	40	55	55	50	53	–
L_{WA} , 2 otwo- ry (dB)	–	7	31	37	51	53	47	50	–
L_{WA} , 3 otwo- ry (dB)	–	5	26	36	49	51	47	50	–
L_{WA} , 4 otwo- ry (dB)	–	4	25	33	47	51	45	47	–

KSDV 2-125/12-75

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA} , 5 otworów (dB)	-	4	23	32	46	49	44	47	-
L _{WA} , 6 otworów (dB)	-	4	22	30	44	49	44	47	-

Rysunek wymiarowy [mm]

