

MHD 15



Krótki opis

Przenośna nagrzewnica wentylatorowa, prąd zmienny trójfazowy, 15.000 W

Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Kontener budowlany, Budowa

Numer katalogowy

0082.0203

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	900 m ³ /h / 1.300 m ³ /h
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
I _{Max}	10,5 A / 20,7 A
Stopień ochrony	IP X4
Elektryczne złącze wtykowe	CEE, 32A
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Ilość pozycji przełączników	4
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Ciężar	23,2 kg
Ciężar z opakowaniem	25,03 kg
Szerokość z opakowaniem	690 mm
Wysokość z opakowaniem	575 mm
Głębokość z opakowaniem	485 mm
temperatura otoczenia	40 °C
Moc grzejna	7.400 W / 15.000 W
Przyrost temperatury	34 K
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799822035

MHD 15

Rysunek wymiarowy [mm]

