

## MK 20



## Krótki opis

Elektryczna żaluzja z motoreduktorem do kanałów wentylacyjnych, DN 200

Numer katalogowy


0093.0906

## Dane Techniczne

Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	3 W
$I_{Nom}$	0,015 A
Maksymalne obciążenie	0,015 A
Stopień ochrony	IP 55
Napęd	Przekładnia
Montaż	na zewnątrz
Miejsce montażu	Ściana
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Kolor klapek	srebrnoszary
Ciężar	1,16 kg
Ciężar z opakowaniem	1,32 kg
Typ żaluzji	elektryczny
Przystosowane do wielkości nominalnej	200 mm
Szerokość	325 mm
wysokość	325 mm
Głębokość	50,5 mm
Szerokość z opakowaniem	335 mm
Wysokość z opakowaniem	330 mm
Głębokość z opakowaniem	60 mm
temperatura otoczenia	40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799939061

# MK 20

Rysunek wymiarowy [mm]



A	B	C	D
325	218	275	83

① przepust kablowy