

PEH 3



Krótki opis

Przenośna nagrzewnica wentylatorowa, na prąd zmienny

Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Kontener budowlany, Garaż

Numer katalogowy

0082.0080

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	200 m ³ /h / 290 m ³ /h
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Pobór mocy	3.000 W
I _{Max}	9 A / 13,2 A
Stopień ochrony	IP X4
Elektryczne złącze wtykowe	Zestyk uziemiający
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Ciężar	9
temperatura otoczenia	40 °C
Moc grzejna	2.000 W / 3.000 W
Poziom ciśnienia akustycznego	33 dB(A)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799820802

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA1} , wysokości (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

L_{WA1} = całkowity poziomy ciśnienia akustycznego wentylatorów szklarniowych lub oczyszczaczy powietrza swobodnie ssących i swobodnie wydychających

PEH 3

Rysunek wymiarowy [mm]

