

PHD 20



Krótki opis

Przenośna nagrzewnica wentylatorowa, prąd zmienny trójfazowy, 20.000 W

Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Kontener budowlany, Budowa

Numer katalogowy

0082.0069

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.600 m ³ /h / 2.300 m ³ /h
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
I _{Max}	14,2 A / 28,5 A
Stopień ochrony	IP X4
Elektryczne złącze wtykowe	CEE, 32A
Ilość pozycji przełączników	4
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Ciężar	32
Ciężar z opakowaniem	34,3 kg
Szerokość z opakowaniem	720 mm
Wysokość z opakowaniem	580 mm
Głębokość z opakowaniem	610 mm
temperatura otoczenia	40 °C
Moc grzejna	10.000 W / 20.000 W
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799820697

PHD 20

Rysunek wymiarowy [mm]

