

# PHD 5



## Krótki opis

Przenośna nagrzewnica wentylatorowa, prąd zmienny trójfazowy, 5.000 W

## Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Kontener budowlany, Budowa

Numer katalogowy

0082.0066

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	400 m <sup>3</sup> /h
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
I <sub>Max</sub>	6,2 A / 7 A
Stopień ochrony	IP X4
Elektryczne złącze wtykowe	CEE, 16A
Ilość pozycji przełączników	4
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Ciężar	12,5
Ciężar z opakowaniem	13,38 kg
Szerokość z opakowaniem	580 mm
Wysokość z opakowaniem	350 mm
Głębokość z opakowaniem	460 mm
temperatura otoczenia	40 °C
Moc grzejna	2.500 W / 5.000 W
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799820666

# PHD 5

Rysunek wymiarowy [mm]

