

# RLS 5 AP



## Krótki opis

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń do montażu natynkowego do zestawu do montażu końcowego WRG 35-1-SE lub WRG 35H-SE, 4 stopnie, przewód zasilający 5 m, szerokość x wysokość x głębokość: 80 x 80 x 20 mm, możliwość jednoczesnego sterowania maks. 9 urządzeniami, tryb automatyczny, program tygodniowy, funkcja regulatora czasowego, tryb urlopowy, wskaźnik wymiany filtra, sterowanie zależne od wilgoci (tylko w połączeniu z WRG 35H-SE), wskaźnik godzin pracy

Numer katalogowy

0157.0845

## Dane Techniczne

z możliwością regulacji obrotów	–
Stopień ochrony	IP 00
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Ciężar	0,2 kg
Ciężar z opakowaniem	0,291 kg
Szerokość	80 mm
wysokość	80 mm
Głębokość	20 mm
Szerokość z opakowaniem	225 mm
Wysokość z opakowaniem	115 mm
Głębokość z opakowaniem	95 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799578451