



### Krótki opis

Opcjonalny panel obsługi z ekranem dotykowym do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470. Nastawianie programów czasowych, trybów pracy, stopni wentylacji, temperatur itd. za pomocą zintegrowanego czujnika temperatury pomieszczenia NTC i złącza mini USB oraz 4-żyłowego połączenia magistralnego (RS 485). Możliwość aktualizacji przez Micro-SD, wyświetlacz 4,3", rozdzielczość wyświetlacza 800x480 pikseli.

### Przykłady zastosowań

Pokój dzienny, Pokój dziennego pobytu, Biuro, Sień, Sala wykładowa

Numer katalogowy

0157.1656

### Dane Techniczne

Typ napięcia	Napięcie stałe
Napięcie znamionowe	12 V DC
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne / szkło
Dane dotyczące tworzyw sztucznych	Polistyren, nie zawierający PCV
Kolor	biały
Ciężar	0,21 kg
Ciężar z opakowaniem	0,3 kg
Szerokość	127 mm
wysokość	93 mm
Głębokość	50 mm
Szerokość z opakowaniem	165 mm
Wysokość z opakowaniem	180 mm
Głębokość z opakowaniem	51 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799992660