

# RSOF 10/50



## Krótki opis

Płaski, elastyczny tłumik telefoniczny w wersji owalnej, z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm (płaska strona), długość: 500 mm, wysokość: 150 mm, DN 100

Numer katalogowy

0092.0530

## Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	0,94 kg
Ciężar z opakowaniem	1,37 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Długość	500 mm
Szerokość	240 mm
wysokość	150 mm
Głębokość	500 mm
Szerokość z opakowaniem	270 mm
Wysokość z opakowaniem	270 mm
Głębokość z opakowaniem	820 mm
temperatura otoczenia	200 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	32 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	41 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	21 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799925309

# RSOF 10/50

Rysunek wymiarowy [mm]

