

RSOF 12/100



Krótki opis

Płaski, elastyczny tłumik telefoniczny w wersji owalnej, z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm (płaska strona), długość: 1000 mm, wysokość: 175 mm, DN 125

Numer katalogowy

0092.0534

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	1,8 kg
Ciężar z opakowaniem	2,45 kg
Wielkość nominalna	125 mm
Długość	1.000 mm
Szerokość	265 mm
wysokość	175 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	228 mm
Wysokość z opakowaniem	228 mm
Głębokość z opakowaniem	1.120 mm
temperatura otoczenia	200 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	20 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	36 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	52 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	24 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	24 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799925347

RSOF 12/100

Rysunek wymiarowy [mm]

