

# SDE 10



## Krótki opis

Panelowy tłumik akustyczny ze wszystkimi zatyczkami, długość: 50 mm, DN 100

## Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Obiekt handlowy, Poczekałnia

Numer katalogowy

0044.0214

## Dane Techniczne

Miejsce montażu	Rura
Materiał	Pianka poliuretanowa
Ciężar	0,06 kg
Ciężar z opakowaniem	0,1 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	100
Średnica zewnętrzna	102 mm
Szerokość	100 mm
wysokość	100 mm
Głębokość	50 mm
Szerokość z opakowaniem	100 mm
Wysokość z opakowaniem	100 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	13 dB / 8,5 dB / 6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	16 dB / 8,5 dB / 6,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	18 dB / 15 dB / 12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	22 dB / 19 dB / 17 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	Dane z 1, 3 i 5 otworami
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799442141

# SDE 10

## Charakterystyka

