

# SDE 12



## Krótki opis

Panelowy tłumik akustyczny ze wszystkimi zatyczkami, długość: 50 mm, DN 125

## Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Obiekt handlowy, Poczekałnia

Numer katalogowy

0044.0215

## Dane Techniczne

Miejsce montażu	Rura
Materiał	Pianka poliuretanowa
Ciężar	0,07 kg
Ciężar z opakowaniem	0,1 kg
Wielkość nominalna	125 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	125
Średnica zewnętrzna	127 mm
Szerokość	120 mm
wysokość	120 mm
Głębokość	50 mm
Szerokość z opakowaniem	120 mm
Wysokość z opakowaniem	120 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	5 dB / 2 dB / 1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	6 dB / 2 dB / 1,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	5 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	5 dB / 3 dB / 2,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	12 dB / 8,5 dB / 6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	13 dB / 8 dB / 5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	19 dB / 14 dB / 11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	21 dB / 19 dB / 18 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	Dane z 1, 3 i 5 otworami
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799442158

# SDE 12

## Charakterystyka

