

SDE 8



Krótki opis

Panelowy tłumik akustyczny ze wszystkimi zatyczkami, długość: 50mm, DN 80

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Obiekt handlowy, Poczekałnia

Numer katalogowy

0044.0213

Dane Techniczne

Miejsce montażu	Rura
Materiał	Pianka poliuretanowa
Ciężar	0,03 kg
Ciężar z opakowaniem	0,03 kg
Wielkość nominalna	80 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	80
Średnica zewnętrzna	82 mm
Szerokość	80 mm
wysokość	60 mm
Głębokość	50 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	61 mm
Głębokość z opakowaniem	51 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	20 dB / 17,5 dB / 13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	24 dB / 21 dB / 15,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	Dane z 1, 3 i 5 otworami
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799442134

SDE 8

Charakterystyka

