

## DAR 80/4 3-2



### Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 800, prąd trójfazowy, moc nominalna 3 kW, wydajność tłoczenia 23627 m<sup>3</sup>/h

### Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0073.0139

### Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna $\eta$	40,9 %
Kategoria pomiarowa	C
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	43,8
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0073.0139
$P_{BEP}$ / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	3,464 kW / 14.591 m <sup>3</sup> /h / 349,6 Pa
$n_{BEP}$	1.470 1/min
Specyficzny stosunek	$\approx 1$
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
$I_{BEP}$	6,39 A
Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA7}$	94 dB(A)