

## DZL 50/84 B



### Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN500, prąd trójfazowy

### Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, System wyciągu powietrza z miejsc pracy, Warsztat, Biuro mistrza, Zakład produkcyjny

Numer katalogowy

0086.0099

### Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna $\eta$	45,8 %
Kategoria pomiarowa	D
Kategoria efektywności	całkowita
Stopień efektywności N	53,1
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0086.0099
$P_{BEP}$ / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,135 kW / 0,69 kW / 2.950 m <sup>3</sup> /h / 6.110 m <sup>3</sup> /h / 45 Pa / 186 Pa
$n_{BEP}$	730 1/min / 1.460 1/min
Specyficzny stosunek	$\approx 1$
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
$I_{BEP}$	0,55 A / 1,5 A
Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA5}$	67 dB(A) / 83 dB(A)