

DZR 40/42 B



Krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 400, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Sala ekspozycyjna, Biuro mistrza, Warsztat, Zakład produkcyjny

Numer katalogowy

0086.0066

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	58,3 %
Kategoria pomiarowa	D
Kategoria efektywności	całkowita
Stopień efektywności N	63,7
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0086.0066
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 1,61 kW / 7.900 m ³ /h
n_{BEP}	2.930 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
P_f, BEP	380 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	76 dB(A) / 93 dB(A)