

DZR 45/6 B



Krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 450, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Sala ekspozycyjna,
Biuro mistrza, Warsztat, Zakład produkcyjny

Numer katalogowy

0086.0032

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	47,4 %
Kategoria pomiarowa	D
Kategoria efektywności	całkowita
Stopień efektywności N	58,9
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0086.0032
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,15 kW / 3.820 m ³ /h
n_{BEP}	985 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
P_f, BEP	67 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	71 dB(A)