

EDR 45



Krótki opis

Wentylator diagonalny do montażu w kanałach rurowych,
DN 450

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, System wyciągu po-
wietrza z miejsc pracy, Zakład produkcyjny, Pomieszczenie
magazynowe, Laboratorium

Numer katalogowy

0080.0661

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	50 %
Kategoria pomiarowa	A
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	64,2
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii pro- ducenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0080.0661
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,445 kW / 3.500 m ³ /h / 246 Pa
n_{BEP}	1.435 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
I_{BEP}	2,3 A
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	71 dB(A)