

GRD 25



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z silnikiem EC i zintegrowanym urządzeniem sterującym na stałe ciśnienie lub stały strumień objętości, DN 250

Przykłady zastosowań

Centralny wyciąg powietrza z domów wielorodzinnych w połączeniu z wywiewnikami Centro.

Numer katalogowy

0087.0017

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	47,3 %
Kategoria pomiarowa	C
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	62,2
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	Integralny VSD (variable speed drive)
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233
Nr kat.	0087.0017
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,385 kW / 1.780 m ³ /h / 330 Pa
n_{BEP}	1.550 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	Wyznaczanie efektywności energetycznej bez obudowy.
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	75 dB(A)