

## MDR 31 EC



### Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z silnikiem EC, DN 315

### Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa,  
Hala montażowa, Obiekt handlowy

Numer katalogowy

0087.0026

### Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna $\eta$	51,8 %
Stopień efektywności N	77,3
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233
Nr kat.	0087.0026
$P_{BEP}$ / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,485 kW / 2.095 m <sup>3</sup> /h / 432 Pa
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA5}$	80 dB