

MDR 35 EC



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z silnikiem EC, DN 350

Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa,
Hala montażowa, Obiekt handlowy

Numer katalogowy

0087.0028

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	50,3 %
Stopień efektywności N	73,2
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233
Nr kat.	0087.0028
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,886 kW / 3.012 m ³ /h / 533 Pa
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	82 dB