

ALD 12 S

Opis działania

System wywiewu odsysa wilgotne i obciążone uciążliwymi zapachami powietrze z pomieszczeń wentylowanych wywiewowo, jak kuchnia, łazienka, magazynek i toaleta. Świeże powietrze doprowadzane jest do pokoi mieszkalnych, sypialni i pokoi dziecięcych oraz pomieszczeń biurowych i pobytowych poprzez ALD 12, filtrowane i dokładnie dozowane.

Obszar zastosowania / możliwość montażu

- Zawór ścienny do doprowadzenia świeżego powietrza. Do montażu w ścianach zewnętrznych.
- Do domków jednorodzinnych, wielopiętrowego budownictwa mieszkaniowego i budynków biurowych. Do nowego budownictwa i modernizacji.
- Wersja ALD 12 z rurą tłumikową, odpowiednia do pomieszczeń mieszkalnych i sypialni.

Szczegóły techniczne

- Optymalna skuteczność w przypadku montażu w górnej części ściany, z lewej lub z prawej strony obok okna, na wysokości 2,0 - 2,2 m nad grzejnikiem.
- Zabezpieczenie przeciwburzowe ogranicza dopływ powietrza do 30 m³/h i zapobiega zjawiskom przeciągu.
- Zalecana kwartalna konserwacja filtra.

