

Duo AO-SE

Cechy

- Ciągła wymiana powietrza dzięki wbudowanemu przeciuprądowemu, krzyżowemu wymiennikowi ciepła.
- W razie potrzeby możliwa jest nastawa czystego trybu powietrza nawiewanego lub wywiewanego. Z 2 wbudowanymi filtrami G3, filtr M6 jako opcja.
- Ujmujące optycznie wzornictwo.
- Obudowa i tuleje ścienne w całości z izolującego akustycznie polipropylenu (EPP)
- Opcjonalne akcesoria nadające się do różnych grubości ścian.

Komponenty urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń Duo z odzyskiem ciepła:

Niezbędne:

- Zestaw montażowy do wbudowania Duo A-SE lub AO-SE (do montażu natynkowego) lub Duo Z-SE, lub ZO-SE (do montażu podtynkowego) składający się z:
 - Wentylatory
 - Wymiennik ciepła
 - Urządzenie sterownicze
 - Technika regulacji
- Zestaw do montażu w stanie surowym Duo Z-SR dla zestawu do montażu w stanie surowym Duo Z-SE składający się z:
 - Dwie tuleje ścienne (Ø 125 mm na zewnątrz, Ø 90 mm wewnątrz, długość 500 mm) z tworzywa EPP, każda z dwiema pokrywami zabezpieczającymi na czas prac tynkarskich
 - Duo A-SR: szablon wiertarski z elementem centrującym
 - Duo Z-SR: skrzynka do zabudowy (szerokość x wysokość x głębokość: 830 x 417 x 93 mm) ze zintegrowanym szablonem wiertarskim, przyłączy dla przewodów giętkich
- Uniwersalny króciec ścienny Duo KWS E (stal stopowa, szrotkowana) lub Duo KWS W (stal stopowa powlekana proszkowo w kolorze białym)

Opcjonalnie:

- Wymienny filtr powietrza Duo G3.
- Wymienny pyłkowy filtr powietrza Duo M6