

PP 60 K-SE

Cechy

- Urządzenie do wentylacji pojedynczych pomieszczeń, z odzyskiem ciepła
- W razie potrzeby możliwa jest nastawa wentylacji wskrośnej i osuszania.
- Bardzo niska moc akustyczna, dzięki czemu doskonale nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i sypialni.
- Bardzo mały pobór mocy przez silnik EC.
- Z 2 zintegrowanymi filtrami G3, opcjonalnie z filtrem M6.
- Brak napływu zimnego powietrza przy wyłączonym urządzeniu dzięki elektrycznej żaluzji zewnętrznej.

Komponenty decentralnego urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła PP 60 K:

Niezbędne:

- zestaw do montażu końcowego PP 60 K-SE:
 - Kompletny zespół wentylatora z wymiennikiem ciepła.
 - Pokrywa wewnętrzna i dwa filtry G3.
- Zestaw do montażu w stanie surowym PP 60 KA-SR lub PP 60 KL-SR.
 - Pokrywa zewnętrzna (KA-SR) lub element ościeża (KL-SR)
 - Tuleja ścienna z dwiema pokrywami zabezpieczającymi na czas prac tynkarskich i ośmioma klinami do wyrównania tulei.
- Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS PP-K:
 - Do sterowania maksymalnie sześcioma urządzeniami PP 60 K.
- czujnik wilgotności PPH-K
 - Do pracy w trybie osuszania potrzebny jest jeden czujnik wilgotności PPH-K na każdy układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS PP-K.

Opcjonalnie:

- Wymienny filtr powietrza PPF G3.
- Wymienny filtr powietrza PPF M6.