

WRG 35-SE

Cechy

- Możliwa jest jednoczesna wentylacja i wyciąg powietrza.
- W razie potrzeby możliwa jest nastawa czystego trybu powietrza nawiewanego lub wywiewanego.
- Z 2 zintegrowanymi filtrami G4, opcjonalnie filtr F7.
- Brak zakłócających części w komorze wewnętrznej, tylko płaska pokrywa ozdobna.
- Obudowa i tuleja ścienna wykonane w całości z tłumiącego dźwięk tworzywa EPP, dzięki czemu doskonale nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i sypialni.
- Dzięki elektrycznym zewnętrznym kłapom zamykającym niemożliwy jest napływ zimnego powietrza przy wyłączonym urządzeniu.
- Dzięki opcjonalnym akcesoriom nadaje się do różnych grubości ścian.

Komponenty decentralnego urządzenia wentylacyjnego WRG 25 z odzyskiwaniem ciepła:

Niezbędne:

- Zestaw do montażu końcowego WRG 35-SE
 - Kompletny zespół wentylatora z odzyskiwaniem ciepła.
 - Zawiera pokrywę wewnętrzną oraz dwa filtry G4.
- Zestaw do montażu w stanie surowym WRG 35-SR
 - Zakres dostawy: tuleja ścienna (3-częściowa), 2 pokrywy zabezpieczające na czas prac tynkarskich, krzyżaki usztywniające ze zderzakiem dla poziomnicy i pokrywą zewnętrzną ze stali szlachetnej z szablonem wiertarskim.
- Urządzenie sterownicze wentylacji pomieszczeń RLS 4 (AP = natynkowy, UP = podtynkowy)
 - Sterowanie WRG 35-SE odbywa się za pośrednictwem urządzenia sterowniczego wentylacji pomieszczeń RLS 4.

Opcjonalnie:

- Tuleja przedłużająca WRG 35-VH
 - Zakres dostawy: Tuleja przedłużająca, 2 mostki separacyjne i wąż skroplin.
- Ramka kompensacyjna WRG 35-AR
- Wymienny filtr powietrza WRG 35-G4
- Wymienny filtr powietrza WRG 35-F7

