

WRG 35H-SE

Cechy

- Możliwa jest jednoczesna wentylacja i wyciąg powietrza.
- W razie potrzeby możliwa jest nastawa czystego trybu powietrza nawiewanego lub wywiewanego.
- Z 2 zintegrowanymi filtrami G4, filtr F7 jako opcja.
- Brak zakłócających części w komorze wewnętrznej, tylko płaska pokrywa ozdobna.
- Obudowa i tuleja ścienna wykonane w całości z tłumiącego dźwięk tworzywa EPP, dzięki czemu doskonale nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i sypialni.
- Dzięki elektrycznym zewnętrznym żaluzjom zamykającym niemożliwy jest napływ zimnego powietrza przy wyłączonym urządzeniu.
- Dzięki opcjonalnym akcesoriom nadaje się do różnych grubości ścian.

Komponenty urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń WRG 35 z odzyskiem ciepła:

Niezbędne:

- Zestaw do montażu końcowego WRG 35-1-SE lub WRG 35H-SE:
 - Kompletny zespół wentylatora z odzyskiem ciepła.
 - Zawiera pokrywę wewnętrzną oraz dwa filtry G4.
- Zestaw do montażu w stanie surowym WRG 35-SR:
 - Zakres dostawy: tuleja ścienna (3-częściowa), 2 pokrywy zabezpieczające na czas prac tynkarskich, krzyżaki usztywniające ze zderzakiem dla poziomnicy i pokrywą zewnętrzną ze stali szlachetnej z szablonem wiertarskim.
- Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 5 (AP = natynkowy, UP = podtynkowy):
 - Sterowanie WRG 35-1-SE i WRG 35H-SE realizowane jest za pomocą układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 5.

Opcjonalnie:

- Tuleja przedłużająca WRG 35-VH.
- Ramka kompensacyjna WRG 35-AR
- Rozdzielacz przyłączeniowy WRG 35-AAD do połączenia kilku urządzeń (maks. 9) z jednym układem sterowania wentylacją pomieszczeń lub jednego urządzenia z kilkoma układami sterowania wentylacją pomieszczeń (maks. 4).
- Przewód przyłączeniowy WRG 35-TAK 5 i WRG 35-TAK 10
- Wymienny filtr powietrza WRG 35-G4
- Wymienny filtr powietrza WRG 35-F7