



WS 160 Flat KBET

- A - centralne urządzenie wentylacyjne WS 160 Flat
 - A1 - panel wsuwany z elektroniką
 - A2 - urządzenie sterownicze wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (KWL)
 - B1 - pojedynczy BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 - równoległe przyłączenie maks. 5 pojedynczych BDE
 - BT1 - ekran dotykowy BDE RLS T1 WS
 - W1 - przewód przyłączeniowy 230 V AC
 - W2 - ekranowany przewód sterowniczy pojedynczego BDE (w obiekcie), np. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2 - ekranowany przewód sterowniczy RLS T1 WS (w obiekcie), np. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W5 - przewód przyłączeniowy grzejnika PTC
 - W7 - przewód przyłączeniowy silnika obejściowego
 - S1 - przełącznik sprzętowy
 - S - stykowy wyłącznik drzwiowy
 - M1 - wentylator powietrza wywiewanego / usuwanego
 - M2 - wentylator powietrza zewnętrznego / nawiewanego
 - T-LET - czujnik temperatury wlotu powietrza zewnętrznego
 - T-FOL - czujnik temperatury powietrza usuwanego
 - T-ZUL - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 - S-ABL - czujnik uniwersalny powietrza wywiewanego
-