

АКЕ/1



Краткая информация

Контроллер АКЕ/1 с 2 датчиками влажности и температуры АКЕ FFT (кабель 4 м, удлинитель до 30 м, предоставляемый заказчиком) для полностью автоматического осушения подвалов в комбинации с различными вентиляторами

Примеры применения

Подвал, Гараж, Кладовая, Кладовая

Номер артикула

0157.1683

Технические данные

| | |
|--|------------------|
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| Номинальная мощность | 2 W |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка) | 3 A |
| Место установки | Стена / потолок |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | серого цвета |
| Вес | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой | 0,8 kg |
| Ширина | 160 mm |
| Высота | 90 mm |
| Глубина | 110 mm |
| Ширина с упаковкой | 184 mm |
| Высота с упаковкой | 100 mm |
| Глубина с упаковкой | 286 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 5 °C до 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | A |
| GTIN (EAN) | 401279998111 |

АКЕ/1

Габаритный чертеж [mm]

