

AWV 16 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор, DN 160, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0576

Технические данные

Объёмный расход	723 m ³ /h
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	89 W
I _{макс}	0,79 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	7,2 kg
Масса с упаковкой	7,7 kg
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина	360 mm
Высота	450 mm
Глубина	155 mm
Ширина с упаковкой	375 mm
Высота с упаковкой	475 mm
Глубина с упаковкой	180 mm
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

AWV 16 EC


GTIN (EAN)	4012799735762
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

LWA3

Характеристика



AWV 16 EC

Габаритный чертеж [mm]

