

Centro-E



Краткая информация

Электрически управляемый элемент вытяжной вентиляции для системы Centro-ER для центральной вытяжной вентиляции

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0183


Технические данные

Исполнение	электрический
Объёмный расход	20 м³/ч / 60 м³/ч
Минимальный объёмный расход	30 м³/ч
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Потребляемая мощность	3 W
I _{макс}	0,9 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	центральная
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,85 kg
Масса с упаковкой	1,14 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Ширина	251 mm
Высота	251 mm
Глубина	138 mm
Ширина с упаковкой	280 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Уровень звукового давления	26 dB(A) / 33 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности A _L = 10 м²)
Упаковочный комплект	1 штук

Centro-E

Ассортимент	В
GTIN (EAN)	4012799841838

Габаритный чертеж [mm]



Элемент вытяжной вентиляции Centro-M / Centro-E / Centro-H с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD