

Centro-H-APB



Краткая информация

Электрически управляемый элемент вытяжной вентиляции для настенного монтажа с регулированием с датчиком влажности с противопожарным металлическим запорным клапаном для системы Centro-ER для централизованной вытяжной вентиляции.

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0188

Технические данные

Исполнение	электрический
Объёмный расход	20 m ³ /h / 60 m ³ /h
Минимальный объёмный расход	30 m ³ /h
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Потребляемая мощность	3,5 W
I _{макс}	0,9 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Вид системы	центральная
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,49 kg
Масса с упаковкой	2,03 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Ширина	236 mm
Высота	236 mm
Глубина	217,5 mm
Ширина с упаковкой	255 mm
Высота с упаковкой	340 mm
Глубина с упаковкой	255 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Время выбега	6 min (Функция времени выбега доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения))

Centro-H-APB

Уровень звукового давления	26 dB(A) / 33 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ м}^2$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799841883

Габаритный чертеж [mm]

