



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 710, трехфазный ток, номинальная мощность 0,37 кВт, 6-полюсный

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0132

Технические данные

Объёмный расход	13.032 m³/h
Скорость вращения	960 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	370 W
I _{ном}	1,2 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Труба
Позиция	горизонтальн. / вертикальн.
Материал корпуса	Стальной лист с эпоксидным покрытием
Материал крыльчатки	Полиамид
Цвет	серого цвета
Вес	37 kg
Масса с упаковкой	42 kg
Номинальный диаметр	710 mm
Ширина	810 mm
Высота	520 mm
Глубина	810 mm
Ширина с упаковкой	830 mm
Высота с упаковкой	600 mm
Глубина с упаковкой	830 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-10 °C до 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 71/6 0,37

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799731320

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	35,1 %
Категория измерений	C
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	43,1
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0073.0132
$P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $V_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$	0,553 kW / 7.560 m ³ /h / 92,5 Pa
$n_{\text{ВЕР}}$	955 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
$I_{\text{ВЕР}}$	1,2 A
Уровень звуковой мощности L_{WA7}	76 dB(A)


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{\text{WA5, S5}}$ (dB(A))	50	56	62	67	70	70	69	63	76

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DAR 71/6 0,37

Характеристика



Габаритный чертеж [mm]

