

DAR 71/6 0,55



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 710, трехфазный ток, номинальная мощность 0,55 кВт

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0133

Технические данные

Объёмный расход	15.091 m³/h
Скорость вращения	960 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	550 W
I _{ном}	1,71 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Труба
Позиция	горизонтальн. / вертикальн.
Материал корпуса	Стальной лист с эпоксидным покрытием
Материал крыльчатки	Полиамид
Цвет	серого цвета
Вес	38 kg
Масса с упаковкой	43 kg
Номинальный диаметр	710 mm
Ширина	810 mm
Высота	520 mm
Глубина	810 mm
Ширина с упаковкой	830 mm
Высота с упаковкой	600 mm
Глубина с упаковкой	830 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-10 °C до 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 71/6 0,55

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799731337

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	36,3 %
Категория измерений	C
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	43,7
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0073.0133
$P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $V_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$	0,667 kW / 10.195 m ³ /h / 85,3 Pa
$n_{\text{ВЕР}}$	955 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
$I_{\text{ВЕР}}$	1,71 A
Уровень звуковой мощности L_{WA7}	75 dB(A)


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{\text{WA5, S5}}$ (dB(A))	50	56	62	66	69	70	69	63	75

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DAR 71/6 0,55

Характеристика



Габаритный чертеж [mm]

