

DDEx 500



Краткая информация

Реле перепада давления для определения перепада давления между двумя значениями от 0 до 500 Па

Номер артикула

0157.0302

Технические данные

Напряжение питания	24 В переменного / постоянного тока
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	4 W
I _{ном}	150 mA
Степень защиты	IP 66
Место установки	Труба / Канал
Материал	Алюминий
Цвет	желтый
Вес	1,01 kg
Масса с упаковкой	1,55 kg
Ширина	107 mm
Высота	180 mm
Глубина	66 mm
Ширина с упаковкой	345 mm
Высота с упаковкой	185 mm
Глубина с упаковкой	117 mm
Температура окружающей среды	-20 °C до 50 °C
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G / Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66
Температурный класс	T6
Допуск по взрывоопасности	EPS 14 ATEX 1 657
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799573029