



### Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, номинальная мощность 1,5 кВт, трехфазный ток

### Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0056

### Технические данные

Объёмный расход	10.008 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.460 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	1.500 W
I <sub>ном</sub>	3,1 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Материал крыльчатки	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	80 kg
Масса с упаковкой	86 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина	760 mm
Высота	790 mm
Глубина	760 mm
Ширина с упаковкой	1.040 mm
Высота с упаковкой	1.040 mm
Глубина с упаковкой	1.035 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD H 50/4


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799730569

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	52	78	82	85	86	81	82	71	91

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика



# DRD H 50/4

Габаритный чертеж [mm]

