

DZF 35/64 ВН



Краткая информация

Модульная система Airotherm для подогрева воздуха, трёхфазный ток, с переключением полюсов

Примеры применения

Служебное помещение, Ресторан, Спортзал, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0085.0033

Технические данные

Объёмный расход	700 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Скорость вращения	900 1/min / 1.400 1/min
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	125 W / 170 W
I _{ном}	0,4 A / 0,5 A
I _{макс}	0,4 A / 0,5 A
Степень защиты	IP 55
Переключение числа полюсов	✓
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	10 kg
Масса с упаковкой	11,39 kg
Номинальный диаметр	350 mm
Ширина с упаковкой	445 mm
Высота с упаковкой	335 mm
Глубина с упаковкой	445 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799850335

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA8} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

DZF 35/64 ВН

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA8} , низ- кий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Габаритный чертеж [mm]

