

DZQ 35/2 B Ex t



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN350, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0083.0209

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	5.460 m³/h
Скорость вращения	2.900 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	580 W
cosφ	0,64
I _{ном}	1,3 A
I _{макс. при U_{ном}}	1,96 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	13,7 kg
Масса с упаковкой	15,67 kg
Номинальный диаметр	350 mm
Ширина	525 mm
Высота	525 mm
Глубина	288,5 mm
Ширина с упаковкой	540 mm
Высота с упаковкой	540 mm
Глубина с упаковкой	335 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

DZQ 35/2 В Ex t


I _A /I _N	6,9
Время t _A	35 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Температурный класс	T200°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799832096

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90


L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика



DZQ 35/2 В Ex t

Габаритный чертеж [mm]



- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS