

DZQ 45/4 B Ex t



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN450, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0083.0213

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	6.400 m³/h
Скорость вращения	1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	330 W
cosφ	0,67
I _{ном}	0,7 A
I _{макс. при U_{ном}}	1,1 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	16,5 kg
Масса с упаковкой	19,7 kg
Номинальный диаметр	450 mm
Ширина	630 mm
Высота	630 mm
Глубина	269 mm
Ширина с упаковкой	655 mm
Высота с упаковкой	655 mm
Глубина с упаковкой	320 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

DZQ 45/4 B Ex t


I _A /I _N	4,5
Время t _A	110 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Температурный класс	T135°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799832133

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика



DZQ 45/4 В Ex t

Габаритный чертеж [mm]

