

ECA 120



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0006


Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	170 m ³ /h
Скорость вращения	2.600 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	19 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,9 kg
Масса с упаковкой	1,05 kg
Номинальный диаметр	120 mm
Ширина	171 mm
Высота	171 mm
Глубина	114 mm
Ширина с упаковкой	180 mm
Высота с упаковкой	180 mm
Глубина с упаковкой	140 mm
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	40 °C
Уровень звукового давления	42 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)

ECA 120

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840060


Характеристика



$U = 230 \text{ В или } 24 \text{ В}$
 $f = 50 \text{ Гц}$
 $n = 2600 \text{ мин}^{-1}$

ECA 120

Габаритный чертеж [mm]



① Кабельный ввод