

## ER-APB 60 VZ



## Краткая информация

Вентилятор вытяжной вентиляции для настенного монтажа, с металлической блокирующей заслонкой противопожарной защиты, объемный расход 61 м³/ч, с таймером с замедлением

## Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0157

## Технические данные

Исполнение	Таймер с замедлением
Объемный расход	61 м³/ч
Скорость вращения	1.250 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
SEC average	-3,62 kWh/(м²*a)
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	21 W
I <sub>макс</sub>	0,17 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,13 kg
Масса с упаковкой	2,69 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Противопожарная защита	да
Блокирующий клапан	встроенная металлическая блокирующая заслонка с пусковым устройством
Диаметр присоединений	75 mm / 80 mm
Ширина	236 mm
Высота	236 mm
Глубина	217,5 mm
Ширина с упаковкой	255 mm
Высота с упаковкой	335 mm

## ER-APB 60 VZ


Глубина с упаковкой	255 mm
Температура транспортирующей среды при $I_{Max}$	40 °C
Время выбега	6 min
Замедление включения	50 s
Уровень звукового давления	43 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Номер допуска	Z-51.1-45
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799841579

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7}$ , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика



# ER-APB 60 VZ

Габаритный чертеж [mm]

