

# ER-AP 60 F



## Краткая информация

Вентилятор для настенного монтажа для вытяжной вентиляции, объёмный расход 61 м³/ч, с фотоэлектроникой

## Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0152

## Технические данные

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Исполнение  | Фотоэлектроника               |
| Объёмный расход   | 61 м³/ч                       |
| Скорость вращения                                       | 1.250 1/min                   |
| Направление воздуха                                     | Вытяжная вентиляция           |
| Регулируемая скорость вращения                          | –                             |
| SEC average   | -19,51 kWh/(м²*а)             |
| Напряжение питания                                      | 230 V                         |
| Сетевая частота   | 50 Hz                         |
| Потребляемая мощность                                   | 21 W                          |
| I <sub>макс</sub>                                       | 0,17 A                        |
| Степень защиты  | IP X5                         |
| Подключение к сети                                      | 3 x 1,5 мм²                   |
| Место установки   | Стена / Потолок               |
| Вид монтажа   | Настенный монтаж              |
| Вид системы   | децентрализованный            |
| Материал  | Пластмасса                    |
| Цвет  | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес   | 1,94 kg                       |
| Масса с упаковкой                                       | 2,5 kg                        |
| Класс фильтра   | ISO Coarse 30 % (G2)          |
| Противопожарная защита                                  | нет                           |
| Диаметр присоединений                                   | 75 mm / 80 mm                 |
| Ширина  | 236 mm                        |
| Высота  | 236 mm                        |
| Глубина   | 217,5 mm                      |
| Ширина с упаковкой                                      | 255 mm                        |
| Высота с упаковкой                                      | 285 mm                        |
| Глубина с упаковкой                                     | 255 mm                        |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub> | 40 °C                         |

# ER-AP 60 F

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Время выбега               | 6 min  |
| Замедление включения       | 50 s   |
| Уровень звукового давления | 40 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ m}^2$ ) |
| Номер допуска              | Z-51.1-42  |
| Упаковочный комплект       | 1 штук   |
| Ассортимент                | B  |
| GTIN (EAN)                 | 4012799841524  |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                             | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L_{WA7}$ , высокий (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 43    |

$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика



# ER-AP 60 F

Габаритный чертеж [mm]

