

# ER 60 VZC



## Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 62 м³/ч, с регулируемым таймером замедления

## Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0106

## Технические данные

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Исполнение  | Регулируемый таймер с замедлением |
| Объемный расход   | 62 м³/ч                           |
| Скорость вращения                                       | 1.250 1/min                       |
| Направление воздуха                                     | Вытяжная вентиляция               |
| Регулируемая скорость вращения                          | –                                 |
| SEC average   | -3,43 kWh/(м²*a)                  |
| Вид напряжения  | Однофазный ток                    |
| Напряжение питания                                      | 230 V                             |
| Сетевая частота   | 50 Hz                             |
| Потребляемая мощность                                   | 21 W                              |
| I <sub>макс</sub>                                       | 0,16 A                            |
| Степень защиты  | IP X5                             |
| Подключение к сети                                      | 5 x 1,5 мм²                       |
| Место установки   | Стена / Потолок                   |
| Вид монтажа   | Скрытый монтаж                    |
| Вид системы   | децентрализованный                |
| Материал  | Пластмасса                        |
| Цвет  | обычный белый - типа RAL 9016     |
| Вес   | 1,52 kg                           |
| Масса с упаковкой                                       | 1,8 kg                            |
| Класс фильтра   | ISO Coarse 30 % (G2)              |
| Направление выпуска                                     | на боку                           |
| Ширина  | 250 mm                            |
| Высота  | 250 mm                            |
| Глубина   | 150 mm                            |
| Ширина с упаковкой                                      | 280 mm                            |
| Высота с упаковкой                                      | 280 mm                            |
| Глубина с упаковкой                                     | 155 mm                            |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub> | 40 °C                             |

# ER 60 VZC

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Время выбега               | 1,5 min - 24 min   |
| Замедление включения       | 0 s - 150 s  |
| Уровень звукового давления | 36 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ m}^2$ ) |
| Упаковочный комплект       | 1 штук   |
| Ассортимент                | B  |
| GTIN (EAN)                 | 4012799841067  |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                             | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L_{WA7}$ , высокий (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 40    |

$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика



# ER 60 VZC

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

# ER 60 VZC

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением