

# PDH 9



## Краткая информация

Портативный тепловентилятор, трёхфазный ток

## Примеры применения

Производственные помещения, Строительный вагончик, Гараж

Номер артикула

0082.0082

## Технические данные

Объёмный расход	500 м³/ч / 710 м³/ч
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Потребляемая мощность	9.000 W
I <sub>макс</sub>	11,3 A / 13,3 A
Степень защиты	IP X4
Штекерный электрический разъём	CEE, 16A
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Вес	12,5
Температура окружающей среды	40 °C
Теплопроизводительность	4.500 W / 9.000 W
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799820826

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA1</sub> , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63

L<sub>WA1</sub> = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов или воздухоочистителя свободного всасывания и выпуска воздуха

# PDH 9

Габаритный чертеж [mm]

