

REN 3



Краткая информация

Портативный тепловентилятор, переменный ток

Примеры применения

Производственные помещения, Строительный вагончик, Гараж

Номер артикула

0082.0080

Технические данные

Объёмный расход	200 м³/ч / 290 м³/ч
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Потребляемая мощность	3.000 W
I _{макс}	9 A / 13,2 A
Степень защиты	IP X4
Штекерный электрический разъём	Защитный контакт
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Вес	9
Температура окружающей среды	40 °C
Теплопроизводительность	2.000 W / 3.000 W
Уровень звукового давления	33 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799820802

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA1} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

L_{WA1} = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов или воздухоочистителя свободного всасывания и выпуска воздуха

РЕН 3

Габаритный чертеж [mm]

