



Краткая информация

Комплект для конечного монтажа прибора для вентиляции отдельных помещений PushPull 45 K с рекуперацией тепла, включает в себя вентилятор, керамический теплообменник, внутреннюю крышку с приводом заслонки, 1 фильтр ISO Coarse 30 % (G2) и 1 фильтр ISO Coarse 45 % (G3) версия: с электрической заслонкой, необходимые принадлежности: втулка для монтажа в стену без отделки, внешняя крышка или элемент для откосов и вентиляционный контроллер RLS 45 K или RLS 45 O, опциональные принадлежности: блок для каменной кладки, датчики, нагрузочная часть и модуль расширения EnOcean

Номер артикула

0095.0241

Технические данные

Исполнение	Версия «Комфорт», заслонка с электроприводом
Объёмный расход	15 м³/h / 20 м³/h / 30 м³/h / 36 м³/h / 42 м³/h
SEC average	-40,06 kWh/(м²·а)
Класс энергоэффективности	A+
Напряжение питания	12 В пост. тока
SPI согласно DIN EN 13141-8	0,11 Wh/м³
Максимальное потребление мощности	1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Степень защиты	IP 00
Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники	да
Позиция	горизонтальный
Вид системы	децентрализованный
Материал корпуса	Пластмасса
Материал теплообменника	Керамика
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	3,15 kg
Масса с упаковкой	3,89 kg
Вид фильтра	Фильтр наружного воздуха и вытяжной фильтр
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
Диаметр присоединений	160 mm
Ширина	246 mm
Высота	246 mm
Глубина	282 mm
Ширина с упаковкой	265 mm
Высота с упаковкой	247 mm
Глубина с упаковкой	300 mm
Необходимый проем в стене	от 162 до 182 мм
Минимальная толщина стенки	265 мм (если вставной блок располагается заподлицо со стеной втулкой)
Коэффициент эффективности рекуперации тепла при эталонном объемном расходе согласно DIN EN 13141-8	84,3 %

PP 45 K

Необходимый вентиляционный контроллер	RLS 45 K / RLS 45 O
Уровень звукового давления	21 dB(A) / 25 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 38 dB(A) (Расстояние 1 м, предпосылки свободного пространства)
Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами $D_{n,w}$	51 dB (измерено с помощью PP 45 LE и заслонка закрыта; 51 дБ измерено с помощью PP45 AE, 2 x PP45 SE, заслонка закрыта; 46 дБ измерено с помощью PP45 LE, PP45 LEW90, заслонка открыта)
Номер допуска	Z-51.3-416
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	K
GTIN (EAN)	4012799952411

Габаритный чертеж [mm]

① Кабельный ввод

