

# RLS 45 K



## Краткая информация

Вентиляционный контроллер в качестве принадлежности к комплекту для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O, PPV 30 K и PPV 30 O, возможность подключения до шести приборов, возможность настройки 5 ступеней вентиляции, программы: постоянная вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, поперечная вентиляция без рекуперации тепла и автоматическая работа с управлением по датчику, интенсивная вентиляция с ограничением по времени, выключение с ограничением по времени, обмен данными с приборами вытяжной вентиляции, ModBus, выключение в целях защиты, настройка через ПК / ноутбук

Номер артикула

0157.0360

## Технические данные

Напряжение питания	230 В
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Материал	Пластмасса
Цвет	чисто белый - типа RAL 9010
Вес	0,11 kg
Масса с упаковкой	0,34 kg
Ширина	80 mm
Высота	80 mm
Глубина	49 mm
Ширина с упаковкой	81 mm
Высота с упаковкой	81 mm
Глубина с упаковкой	50 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799573609