

# RSR 10/50-1



## Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 50 мм, длина 1000 мм, DN 100

## Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0600

## Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Место установки	Вентилятор
Материал	Алюминий
Цвет	серебряный
Вес	1,55 kg
Масса с упаковкой	2,94 kg
Диаметр присоединений	100 mm
Подходит для номинального диаметра	100 mm
Ширина	210 mm
Высота	210 mm
Глубина	1.000 mm
Ширина с упаковкой	215 mm
Высота с упаковкой	215 mm
Глубина с упаковкой	1.175 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	7 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	7 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	16 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	25 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	48 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	56 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	42 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	32 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799926009

# RSR 10/50-1

## Характеристика



## Габаритный чертеж [mm]

