



Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 160

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0314

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,9 kg
Масса с упаковкой	1,84 kg
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина	212 mm
Высота	212 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	220 mm
Высота с упаковкой	225 mm
Глубина с упаковкой	1.190 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	11 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	23 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	46 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	27 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	17 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	16 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923145

RSR 16

Характеристика Потери давления



- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]





RSR 16

A	B	C	D	E
160	200	1.120	159,5	250