



Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 200

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0316

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	2,4 kg
Масса с упаковкой	2,2 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	262,5 mm
Высота	262,5 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	270 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	1.190 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	9 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	21 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	40 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	23 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	15 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	13 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923169


RSR 20

Характеристика Потери давления



- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]





RSR 20

A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	300