

# RSR 20/50-1



## Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 50 мм, длина 1000 мм, DN 200

## Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0604

## Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Место установки	Вентилятор
Материал	Алюминий
Цвет	серебряный
Вес	2,15 kg
Масса с упаковкой	2,9 kg
Диаметр присоединений	200 mm
Подходит для номинального диаметра	200 mm
Ширина	310 mm
Высота	310 mm
Глубина	1.000 mm
Ширина с упаковкой	320 mm
Высота с упаковкой	350 mm
Глубина с упаковкой	1.175 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	9 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	17 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	37 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	26 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	14 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	15 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799926047

# RSR 20/50-1

## Характеристика



## Габаритный чертеж [mm]

